

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Massas e Lubrificantes



G.R.T. – Lubrificante de base P.T.F.E.

Esta massa branca lubrificante protege contra o desgaste natural das peças, corrosão e pressões extremas. Não contém agentes tóxicos, tem uma boa estabilidade mecânica e térmica (de -20°C a +150°C). É resistente ao vapor e à água, mesmo com lixívia.

ISY 46 – Óleo Lubrificante para Componentes Mecânicos

Este líquido de alta viscosidade penetra rapidamente nos depósitos de ferrugem e calamina. Protege as superfícies tratadas com um filme lubrificante. Produto 5 em 1: desprende, lubrifica, desenferruja, descalcifica e impermeabiliza.

- ✓ Aplicar puro, esperar alguns minutos e desatarrachar



Lubmare – Massa Lubrificante Especial Água Salgada

A massa lubrificante verde aplica-se a todo o tipo de correntes, cabos e guinchos que estejam sujeitos a grandes cargas e projecções em água salgada. Garante uma boa protecção anti-desgaste e tem uma excelente resistência à oxidação.

Lubsec Marine – Lubrificante Anti-aderente de base P.T.F.E.

Este spray tem uma fórmula muito poderosa de base P.T.F.E. que garante uma excelente protecção e lubrificação das partes mecânicas, articuláveis, içáveis, etc. sem engordurar as peças. Previne a aderência da água, da areia e do sal, prolongando a vida do seu barco.



Matt Zip – Lubrificante à base de Silicone para Fechos e Corrediças

Este lubrificante à base de silicone, desbloqueia fechos e corrediças, frequentemente presos devido ao ambiente salino. Não se dissolve com a água, é incolor e pode ser usado com toda a segurança nos fechos dos fatos de mergulho.

Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Massas e Lubrificantes



Glissil – Lubrificante para defensas

Produto incolor e hidrófobo. Cria uma película impermeável e protectora evitando que as borrachas se colem. Possibilita uma fácil aplicação das defensas. Pulverize e espalhe pela superfície com um pano.

G.V. 78 – Massa lubrificante sintética à base de lítio

Lubrificante de grande pressão e longa duração. A espessura do lítio é eficaz a baixas e altas temperaturas: de - 15º C a 145º C. Produto antioxidante e anti-corrosivo capaz de suportar situações extremas, ambientes agressivos – pó e brisas marinhas.



H.X.3 Massa lubrificante vegetal biodegradável

Produto amigo do ambiente feito à base de óleos vegetais e aditivos. Esta massa é biodegradável a 80% (testado CEC-L-33 T82). Adequado para lubrificar guinchos, engrenagens, rolamentos, cabos e correntes que estão fortemente expostos a água salgada.

ACCASTILUB – Lubrificante penetrante Teflon

Produto com elevado poder penetrante que permite insinuar-se entre os óxidos, ferrugem e metal. Devido ao seu efeito ‘desidratante’, este produto impede a oxidação e corrosão das peças tratadas. A sua solução permite resolver os problemas de encravamento de parafusos, porcas, cabos, fechaduras, corrediças, dobradiças. Não ataca metais e ligas leves, alumínio, aço inoxidável e cobre. Resiste a temperaturas entre -45º C a 245º C.

- ✓ 150ml – pulveriza-se a área pretendida.



CUI-980 –Lubrificante alta temperatura

Gordura à base de cobre que protege as peças de metal sob alta pressões e temperaturas até 980º C. Reduz a gripagem, a corrosão e confere um isolamento perfeito, reduzindo ao máximo a fricção e reforça as articulações. Forma uma película contínua de espessura ultra fina, até 12 microns.

- ✓ 150ml – pulveriza-se a área pretendida

D.V.4 – Lubrificante vegetal acção penetrante

Penetra e difunde-se rapidamente nos depósitos óxidos, as calaminas e outros resíduos presentes nas roscas e porcas responsáveis pelo seu bloqueio. Repele a humidade e reduz a recuperação da oxidação. Deixa uma película lubrificante na superfície tratada que evita a deterioração das roscas, parafusos e conjuntos mecânicos bloqueados. Aplicar em estado puro pulverizando directamente as partes bloqueadas. Se necessário, pulverize novamente superfícies muito oxidadas.



Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Massas e Lubrificantes

G.B.12 – Lubrificante para bateria

Contém um indicador incorporado que detecta automaticamente o excesso de ácidos ficando vermelho aquando da detecção. Prolonga a vida útil das baterias protegendo-as das condições atmosféricas e corrosivos. Elimina gorduras, lamas, corrosões. Controla eficazmente a presença de excesso de ácido na bateria. → 150ml



GREASY 105 – Lubrificante Marítimo Base Teflon

Gordura para lubrificação de guinchos, rolamentos, etc. Boa capacidade anti-desgaste e altas pressões. Completamente insolúvel em água. Excelente resistência à oxidação. Adequado para a lubrificação de rolamentos, cabos e correntes mesmo com cargas pesadas. → 150ml

MATT LUBRI – Lubrificante para atrelados

Lubrificante com excelente aderência em suportes verticais e horizontais. Hidrófobo, protege contra a oxidação e corrosão em atmosferas salinas. Produto particularmente concebido para reboques que entram no mar. Prolonga a longevidade dos materiais. Utiliza-se como prevenção e remediação. Completamente insolúvel em água. Evita a gripagem das porcas e a deformação do metal. → 150ml



M.O.L.S. – Lubrificante multifuncional

Gordura de aspecto escuro, com qualidades lubrificantes melhoradas pela adição de bissulfureto de molibdénio. Lubrificante dotado de uma viscosidade permanente. Este produto é insolúvel em água salgada sendo que as peças imersas continuam lubrificadas. Resiste a temperaturas elevadas: eficácia perfeita entre os - 30° C e 260° C. → 150ml

SUBOIL – Lubrificante especial mergulho

Lubrificante anti-aderente sem silicone de elevado grau de pureza. Para reguladores, botijas de oxigénio, etc. Protege contra a oxidação e corrosão. Pulverize o material a ser tratado para que este fique protegido com uma película hidrófoba. → 150ml



SUIF – Massa lubrificante de carneiro

Produto à base de gordura de carneiro sem gordura mineral ou sintética. Lubrificante compatível com o ambiente. A sua fluidez e suavidade permite a impregnação fácil e uma rápida penetração nos suportes. Fácil de deslizar, lubrifica as roldanas e outras partes mecânicas. Protege contra os depósitos de sal. Nutre as cordas, cabos e couro. → 150ml

Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado: