

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Renovação de Gelcoat e Pintura



CLEANBAT-GEL - Removedor de Manchas para Casco e Convés

Esta geleia elimina de forma fácil e eficaz as manchas amarelas da fibra de vidro e das partes pintadas do barco sem necessidade de vaporização. Composta por produtos biodegradáveis e compatíveis com o ambiente. Aplicar com uma escova. Deixe actuar durante 10 ou 15 minutos e enxaguar.

- ✓ Disponível em embalagens de 500 ml, 1l e 5l

ANTI-RUST – Eliminator de Ferrugem de Gelcoat e Superfícies Pintadas

Elimina as manchas de ferrugem de fibra de vidro e superfícies pintadas. Passiva as superfícies, fosfatando-as e melhorando a aderência da pintura. Usar puro, pulverizar, deixar actuar durante alguns minutos e enxaguar.

- ✓ Disponível em embalagens de 500 ml



HARD GRADE – Massa Restauradora de Gelcoat

Esta pasta extremamente densa, permite a limpeza e restauração de gelcoat sem riscar. Contém partículas de sílica.

- ✓ **Cobertura:** 700gr/10-12m²

CAKAY - Eliminator de Algas Especial Águas Doces

Remove rapidamente poluição vegetal como algas ou espumas ou mousses em polietileno. Actua desvitalizando as células vegetais e destruindo os micro-organismos. Composta por produtos biodegradáveis e compatíveis com o ambiente. Pulverize, deixe actuar durante 30 minutos e enxagúe abundantemente com água limpa.

- ✓ Disponível em pulverizador de 500 ml ou em bidon de 5L



POLI + - Creme Polidor de Gelcoat

Creme ultra fino, com agentes abrasivos muito finos que limpam gelcoat e superfícies pintadas na perfeição. Acabamento lustroso.

- ✓ **Cobertura:** 700gr/10-12m²

Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Renovação de Gelcoat e Pintura

SPEED GLOSS – Polidor Super Poderoso de Base Aquosa

Este poderoso restaurador, contém agentes de limpeza, agentes polidores e partículas de cera. Permite a renovação das superfícies enquanto dota as superfícies de um filme protector que atrasa a oxidação da pintura.

- ✓ Cobertura: 500ml/8m²



T.I.O.2 – Renovador de Gelcoat e Pintura à Base de Titânio

Renovador de alta protecção, que reaviva a cor do gelcoat e superfícies pintadas. Protege os materiais das agressões externas (oxidação, corrosão, raios UV, etc..). Aplicável em todos os tipos de pintura: em metal, acrílico ou poliuretano.

- ✓ Cobertura: 500ml/8m²

A. 110 - Removedor de Resíduos de Colas

Este produto de limpeza elimina vestígios de colas, silicones e mastics, e elimina óleos, e graxas de gelcoat, superfícies pintadas, neopreno, PVC e hypalon, etc. Composta por produtos biodegradáveis e compatíveis com o ambiente. Aplicar puro com um pincel, deixar actuar e limpar com um pano.

- ✓ Disponível em embalagem de 500 ml ou em bidon de 5 l



STOP-OSMOSE 409

Este é um tratamento específico que permite neutralizar o ácido acético responsável pela osmose.

O tratamento dá resposta às exigências dos barqueiros para que estes possam tratar das bolhas isoladas, uma a uma, sem que o barco tenha de passar por um processo completo. Após o lixamento e antes de qualquer aplicação do produto, é necessário efectuar uma lavagem de alta pressão – 150/ 200 bars - às bolhas. As bolhas devem ser pulverizadas.

É preferível guardar o barco num local seco e quente para acelerar o tempo de secagem das bolhas. Com efeito, é imperativo limitar qualquer presença de humidade. Depois da secagem, por um período de 8 dias, se o ácido acético não estiver visível é porque o tratamento foi realizado com sucesso e o ácido totalmente neutralizado. Após o tratamento, deve ser aplicado um revestimento epoxy para que a superfície fique limpa.

- ✓ 1L

PR284 – Leite abrillantador ecológico para gelcoat

Leite em fase aquosa livre de solventes. Pronto a usar. Confere uma película protectora que penetra perfeitamente nas micro-porosidades do gelcoat. Após o tratamento da superfície, a película protectora retarda a incrustação das sujidades contidas na água, como os minerais, calcário, cogumelos, algas verdes. Resistente aos raios UV, a variações de temperatura e à humidade. Devolve o brilho ao gelcoat.

- ✓ 500ml



Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Renovação de Gelcoat e Pintura



PROBRILL – Renovador de gelcoat oxidado

Deve aplicar o produto em pequenas superfícies não expostas ao sol. Limpa e renova as superfícies pintadas mesmo que estas estejam extremamente oxidadas. Aplicação rápida por pulverização. Brilho imediato.

- ✓ 300ml

PROTECT SHINE – Protector brilhante para gelcoat/ Toalhetas protectoras para gelcoat

Leite protector em fase aquosa, livre de solventes. Pronto a usar. Oferece uma película protectora que penetra na perfeição nas micro-porosidades. O efeito da limpeza é imediato retardando a incrustação do calcário, minerais, algas, etc. Resistente a grandes variações de temperaturas, raios UV e humidade. Aconselhamos que proteja o seu barco no Inverno.

- ✓ Spray 500ml e 1L/ Toalhetas – 100 unidades



SHINE – Cera acabamento para gelcoat em spray

Cera, para acabamentos e limpeza, especialmente concebido para restaurar o brilho do gelcoat. Aplicar numa superfície seca depois da lavagem.

- ✓ **Cobertura:** 6m²/ 500ml

PARKLIFT – Renovador de gelcoat com teflon

Renovador e protector à base de P.T.F.E. Restaura o brilho do gelcoat e pintura – aproximadamente durante 3 anos. É necessária a utilização de um polidor orbital.

- ✓ 8m²/ 500ml



VEGE100 – Dissolvente juntas e silicones

Penetra, dissolve e emulsifica os resíduos de gordura, juntas, colas do silicone, manchas de carvão e de carbono. Limpa e desengordura a maior parte das superfícies em aço, alumínio, alumínio anodizado, cromados, cerâmica, gelcoat e superfícies pintadas. Pulverizar entre 10 a 15 centímetros de distância e deixar actuar durante alguns minutos, dependendo do grau de sujidade.

- ✓ 150ml

Representante em Portugal:

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado: