

## “Um mar limpo para as gerações futuras”

### Tratamento de Combustível



#### **BACT FUEL – Tratamento de Combustíveis**

Efeito biocida. Evita a formação do lodo que obstrui os filtros. Este produto mata as bactérias que se encontram no tanque e impede a destruição dos aditivos de combustão. É compatível com todos os combustíveis: gasolina, óleo combustível, diesel e querosene.

- ✓ Aplicação: 100ml de produto por 1000 L de combustível

#### **COMBIFUEL – Tratamento de Gasóleo**

Diminui as emissões de fumo. Emulsifica a água presente no gasóleo. Dissolve o lodo e as gomas que se encontram no fundo do depósito. Impede a formação de ferrugem nas bombas, filtros, injectores, etc. Protege contra o desgaste prematuro das bombas de injeção. Neutraliza o enxofre presente no gasóleo e respeita o ambiente reduzindo a deposição de ácidos.

- ✓ Aplicação: 100ml de produto por 400 L de gasóleo



#### **DEO FUEL – Anti-odores de Combustível**

Permite a difusão de micro-partículas hidratadas que acabam e neutralizam os odores voláteis vindos de compostos ou produtos de origem petrolífera. Reduz significativamente o odor a combustível e confere um aroma vegetal extremamente agradável. Efectue pequenas pulverizações em direcção à fonte de emissão de maus cheiros.

- ✓ Cada unidade 150ml
- ✓ Aplicação: Pulverize e deixe actuar durante 5 a 10 minutos - repita a operação se necessário.

#### **FUEL STRONG – Tratamento rápido de combustíveis**

Permite destruir as bactérias presentes no combustível e elimina a água presente no depósito. Também elimina o lodo e limpa os injectores. Reduz o consumo e diminui as emissões de fumo.

- ✓ Aplicação: 125ml de produto para 500 L de gasóleo



#### **H.B. CARBU – Tratamento de Combustível para Motores Fora de Bordo**

Elimina a água do sistema de combustível, prevenindo a formação de bactérias, ferrugem e corrosão. Ajuda a manter o motor limpo e melhora o seu desempenho.

- ✓ Aplicação: acrescente 20ml de produto por cada 100l de combustível

#### **M.F.1 – Optimizador de Combustão de Gasóleo**

Melhora a combustão do gasóleo dando mais poder ao motor. Aumento do índice de cetano e diminuição do consumo de gasóleo. Limpa e lubrifica os injectores. Respeita o ambiente e limita a libertação de ácidos para a atmosfera neutralizando, igualmente, o CO<sub>2</sub> e o SO<sub>2</sub>.

- ✓ Aplicação: 100ml de produto por 200 L de gasóleo



#### **X.T. 100 – Tratamento Gasóleo: Redutor de Fumo**

Reduz significativamente a emissão de fumos. Prolonga a vida útil dos filtros. Diminui o consumo de gasóleo. Impede a formação de parafina. Respeita o ambiente e limita a libertação de ácidos para a atmosfera neutralizando, igualmente, o CO<sub>2</sub> e SO<sub>2</sub>.

- ✓ Aplicação: 100ml de produto por 400 L de gasóleo

**Representante em Portugal:**

**Orey Técnica – Serviços Navais, Lda.**

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

[www.orey-tecnica.pt](http://www.orey-tecnica.pt)

**Revendedor Autorizado:**